

2 минуты назад

Финальная распродажа остатков светодиодных куполов и колоколов

В связи с закрытием -распродаем остатки

Спецификация Колокола AIX COB

Артикул	Мощность	Картинка	Характеристики	Габариты	Вес
ma80w	80W		Матрица Bridgelux	Светильник(ММ)	Светильник Нетто/штука 2кг
			Световой поток : $\geq 8800\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70	Ф500*H400mm	
ma100w	100W		Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz	Коробка светильника(СМ)	Вес отражателя 0.38KG
			Температура: 6500K PF \square 0.9	25x25x25 1 штука в коробке	
ma150w	150W		Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя 0.35KG
			Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов	47x47x35	
ma200w	200W		Угол раскрытия: 120°	25 отражателей в коробке	Светильник Нетто/штука 3.2KG
			Матрица Bridgelux 3 штуки	Светильник(ММ)	
ma400w	400W		Световой поток : $\geq 16500\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70	Ф500*H380mm	Светильник Нетто/штука 3.8KG
			Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz	Коробка светильника(СМ)	
ma100w cw SMD	50W		Температура: 6500K PF \square 0.9	33x33x28 1штука в коробке	Вес отражателя 0.66KG
			Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	
ma100w cw SMD	50W		Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов	51x51x35	Светильник Нетто/штука 1,8KG
			Угол раскрытия: 120°	25 отражателей в коробке	
ma100w cw SMD	50W		Матрица Bridgelux 4 штуки	Светильник(ММ)	Светильник Нетто/штука 8.5KG
			Световой поток : $\geq 22000\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70	Ф500*H380mm	
ma100w cw SMD	50W		Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz	Коробка светильника(СМ)	Вес отражателя 0.35KG
			Температура: 6500K или 4500K PF \square 0.9	45x45x30	
ma100w cw SMD	50W		Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Светильник Нетто/штука 1,8KG
			Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов	58x58x40	
ma100w cw SMD	50W		Угол раскрытия: 120°	15 отражателей в коробке	Светильник Нетто/штука 8.5KG
			Матрица Bridgelux 8 штук	Светильник(ММ)	
ma100w cw SMD	50W		Светодиоды: 5730 SMD	Ф200*H150mm	Светильник Нетто/штука 1,8KG
			Световой поток : $\geq 5500\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70	Коробка светильника(СМ)	
ma100w cw SMD	50W		Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz	25x25x25 1штука в коробке	Вес отражателя 0.35KG
			Температура: 6500K или 4500K PF \square 0.9	Коробка отражателя(СМ)	
ma100w cw SMD	50W		Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	47x47x40	Светильник Нетто/штука 1,8KG
			Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов	35 отражателей в коробке	
ma100w cw SMD	50W		Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	Светильник Нетто/штука 1,8KG
			Матрица Bridgelux 8 штук	Степень защиты: IP 44	

Спецификация Колокола AIX SMD

ma100w cw SMD	100W	✘	Светодиоды: 5730 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
			Световой поток : $\geq 11000\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф450*H360mm	Нетто/штука
ma150w cw SMD	150W	✘	Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	2KG
			Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	25x25x25 1штука в коробке	
ma200w cw SMD	200W	✘	Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
			Гарантия: 5 лет,	Срок службы диодов:50000часов	47x47x40	0.35KG
ma150w cw SMD	150W	✘	Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	35 отражателей в коробке	
			Светодиоды: 5730 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
ma150w cw SMD	150W	✘	Световой поток : $\geq 16500\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф500*H380mm	Нетто/штука
			Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	3.2KG
ma150w cw SMD	150W	✘	Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	33x33x28 1штука в коробке	
			Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
ma200w cw SMD	200W	✘	Гарантия: 5 лет,	Срок службы диодов:50000часов	51.5x51.5x38	0.35KG
			Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	30 отражателей в коробке	
ma200w cw SMD	200W	✘	Светодиоды: 5730 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
			Световой поток : $\geq 22000\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф500*H380mm	Нетто/штука
ma200w cw SMD	200W	✘	Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	3.8KG
			Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	33x33x28 1штука в коробке	
ma200w cw SMD	200W	✘	Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
			Гарантия: 5 лет,	Срок службы диодов:50000часов	51.5x51.5x38	0.35KG
ma200w cw SMD	200W	✘	Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	30 отражателей в коробке	
			Спецификация Колокола AIX SMD A	новая серия		
GKD-043-F	300W	✘	Светодиоды: 3030 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
			Световой поток : $\geq 33000\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф500*H325mm	Нетто/штука
GKD-043-F	300W	✘	Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	4.5KG
			Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	30x30x29 1PCS/CTN	
GKD-043-F	300W	✘	Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
			Гарантия: 5 лет, диодов:50000часов	Срок службы	53x53x50	0.68KG
GKD-043-F	300W	✘	Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	\approx 50PCS/CTN	
			Светодиоды: 3030 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
GKD-043-F	200W	✘	Световой поток : $\geq 22000\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф450*H313mm	Нетто/штука
			Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	3.6KG
GKD-043-F	200W	✘	Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	28x28x28.5 1PCS/CTN	
			Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
GKD-043-F	200W	✘	Гарантия: 5 лет, диодов:50000часов	Срок службы	53x53x50	0.31KG
			Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	\approx 50PCS/CTN	
GKD-043-F	150W	✘	Светодиоды: 3030 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
			Световой поток : $\geq 16500\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф410*H305mm	Нетто/штука
GKD-043-F	150W	✘	Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	3.1KG
			Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	25x25x27.5 1PCS/CTN	
GKD-043-F	150W	✘	Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
			Гарантия: 5 лет, диодов:50000часов	Срок службы	53x53x50	0.31KG
GKD-043-F	150W	✘	Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	\approx 50PCS/CTN	
			Светодиоды: 3030 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
GKD-025-F	100W	✘	Световой поток : $\geq 11000\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф410*H305mm	Нетто/штука
			Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Коробка светильника(СМ)	2.4KG
GKD-025-F	100W	✘	Температура: 6500K или 4500K	PF \square 0.9	25x25x27.5 1PCS/CTN	
			Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	Коробка отражателя(СМ)	Вес отражателя
GKD-025-F	100W	✘	Гарантия: 5 лет, диодов:50000часов	Срок службы	48x48x48	0.31KG
			Угол раскрытия: 120°	Степень защиты: IP 44	\approx 50PCS/CTN	
ufa50W CW SMD	50W	✘	Светодиоды: 3030 SMD		Светильник(ММ)	Светильник
			Световой поток : $\geq 5500\text{lm}$ (110lm/W)	Ra ≥ 70	Ф251*H158mm	Нетто/штука
ufa50W CW SMD	50W	✘	Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz		Размеры коробки	3.18KG
			Температура: 6500K	PF \square 0.9	30*30*28СМ	Брутто/коробка
ufa50W CW SMD	50W	✘	Корпус:алюминий	Вентилятор Тайвань, 2 подшипника	количество в коробке	3.8KG
			Гарантия: 5 лет,	Срок службы диодов:50000часов	1шт	
ufa50W CW SMD	50W	✘	Угол раскрытия: 90°	Степень защиты: IP 44		

ufa100W CW SMD		Светодиоды: 3030 SMD			
100W	✘	Световой поток : $\geq 11000\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70 Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz Температура: 6500K или 4500K PF ≥ 0.9 Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов Угол раскрытия: 90° Степень защиты: IP 44	Светильник(ММ) Ф251*H158mm Размеры коробки 30*30*28СМ количество в коробке 1шт	Светильник Нетто/ штука 3.495KG Брутто/коробка 4.03KG	
ufa150W CW SMD		Светодиоды: 3030 SMD			
150W	✘	Световой поток : $\geq 16500\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70 Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz Температура: 6500K или 4500K PF ≥ 0.9 Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов Угол раскрытия: 90° Степень защиты: IP 44	Светильник(ММ) Ф351*H203mm Размеры коробки 40*40*30СМ количество в коробке 1шт	Светильник Нетто/ штука 5.87 KG Брутто/коробка 7.14KG	
ufa200W CW SMD		Светодиоды: 3030 SMD			
200W	✘	Световой поток : $\geq 22000\text{lm}$ (110lm/W) Ra ≥ 70 Драйвер: AC85-265V, 50/60Hz Температура: 6500K или 4500K PF ≥ 0.9 Корпус:алюминий Вентилятор Тайвань, 2 подшипника Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов Угол раскрытия: 90° Степень защиты: IP 44	Светильник(ММ) Ф351*H203mm Размеры коробки 40*40*30СМ количество в коробке 1шт	Светильник Нетто/ штука 6.06 KG Брутто/коробка 7.27KG	
Спецификация Колокола НЛО SMD IP65		Светодиоды: 3030 SMD			
ufa 200w IP65 200W	✘	Luminous flux: $\geq 24000\text{lm}$ (120lm/W) Ra ≥ 70 Driver: without driver, AC 180~240V Температура: 4500K PF ≥ 0.9 Material: ADC12# Aluminum + Acrylic Гарантия: 5 лет, Срок службы диодов:50000часов Угол раскрытия: 90° Степень защиты: IP 65	Светильник(ММ) Ф350*H108mm Размеры коробки 39*39*25СМ 1pcs/carton	Размеры коробки 3.2KG Брутто/коробка 4KG	

Ссылка на статью: [Финальная распродажа остатков светодиодных куполов и колоколов](#)